



Ekonomiškas išlaikymas

- Apšiltinimas: 20-25 cm putų polisterolas.
- Pertvaros: 12 cm silikatiniai blokeliai, be tinkavimo.
- Sienos tarp butų: dviguba 18 cm silikatinų blokelių siena, tarpas užpildomas 40 mm storio mineralinės vatos Isover sluoksniu.



Pamatai ir konstruktyvas

- Pamatai: poliniai su monolitiniu gelžbetonio rostverku.
- Konstruktyvas: 18 cm. silikatinų blokelių mūras, surenkamos gelžbetoninės perdangos.



Stogas ir fasadas

- Stogas: 30 cm (20 cm mineralinė vata + 5 cm mineralinės vatos plokštelės iš apačios), šiltinamosios medžiagos dengtos 2 sluoksniais bituminės hidroizoliacijos.
- Fasadas: struktūrinis tinkas, intarpai - klinkeris, langų palangės skardinės.



Langai, lauko durys ir grindys

- Langai ir lauko durys: plastikiniai 7 kamerų, 3 stiklų, su dvigubu stiklo paketu, VEKA vokiškas profilis.
- Langai su įmontuota saugumo sistema.
- Grindys: betono pasluoksnis ant grunto.



Židiniai ir ventiliacija

- Kaminai: keramikiniai Schiedel Rondo Plus gamintojo, atsparūs suodžių gaisrui ir agresyviai kondensato poveikiui, 30 m. garantija.
- Galimybė įsirengti židinį.
- Ventiliacijos sistema ir dūmtraukis: Schiedel gamintojo.



Komunikacijos

- Elektros įvadas: į namą atvestas.
- Vandentiekio įvadas: pajungtas.
- Nuotekų įvadas: pajungtas.
- Dujų tiekimas: pajungtas.
- Dujinio šildymo sistema: neįrengiama.



Automobiliams - stoginė

- Automobilių parkavimo vietos: kiekvienam savininkui priklauso 2 parkavimo vietos.
- Parkavimo vietos įrengiamos teritorijos viduje prie įvažiavimo ir stoginės.



Privačios terasos

- Kiekvienas kotedžas turi privatų kiemelį į kurį patenkama iš pirmo aukšto.
- Terasos turi pertvaras - privatumas ir saugumas.



Uždara gyvenvietė

- Lauko vartai: patikimi ir gerą vardą užsitkrinę Wisniowski gamintojo.
- Gyvenvietę juosia aukšta tvora.
- Privatumas ir saugumas.